# Mac Laptop 2009-2012のフットパッドの交換

これは2009ー2012のMacBookならびにMacBook...

作成者: Arthur Shi

## はじめに

これは2009ー2012のMacBookならびにMacBook Proのフットパッドを交換するためのガイドです。下部ケースの取り外しを含む全ガイドは各MacBookモデルのページを参照してください。

**ツール:**

ピンセット (1)
Adhesive Cleanup Kit (Set of 12) (1)
Isopropyl Alcohol Wipes (1)

**部品:**

MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足 (1)

## 手順 1 — フットパッド



- 壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
- フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
- ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。

## 手順 2

- 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。

## 手順 3

- クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。

## 手順 4



- 交換用のフットパッドからプラスチックの裏地を剥がします。

## 手順 5

- フットパッドのパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
- 足部分の凹み位置にフットパッドの外周部分がきちんと揃っているか確認します。
- 定位置を確認しながらフットパッドを取り付けます。
- ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。

## 手順 6

- 指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
- 壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。

---

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。