Motorola Moto X バッテリーの交換

必須条件。...

作成者: Sam Goldheart



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-24 03:21:47 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

必須条件。

すぐに消耗するバッテリー寿命に辟易していますか？このガイドを使って、Motorola Moto Xのバッテリーを交換しましょう。

ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)
- iOpener (1)
- iFixit開口ツール (1)
- スパッジャー (1)
- T3 トルクスネジ用ドライバー (1)

部品:

- Motorola Moto X Replacement Battery (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-24 03:21:47 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚


手順 1 — バッテリー






- スパッジャーの先端を、コネクタ付近のバッテリーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げます。
- スパッジャーの平面側先端を使って、NFCアンテナケーブルコネクタの接続を外します。

手順 2







- スパッジャーの先端を使って、ボタンアセンブリケーブルのコネクタからZIF固定フラップを持ち上げます。
- スパッジャーの先端を、コネクタ付近のボタンアセンブリケーブルの下にスライドして、ソケットからケーブルを引き上げます。

© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 3






- スパッジャーの平面側先端を相互接続ケーブルの下に差し込んで、バッテリーに固定している接着剤から解放します。

手順 4







- スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー上部から接着剤用プルタブを剥がします。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-24 03:21:47 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 5


- 接着剤プルタブを使って、バッテリーを角から持ち上げます。

⚠ バッテリーは軽く接着剤でマザーボードに固定されています。ゆっくりと剥がしながら、バッテリーに穴を開けたり曲げないようにご注意ください。

- デバイスからバッテリーを取り出します。

再組み立ての際は、バッテリーを両面テープやプレカットされた接着ストリップを使って固定してください。

交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシュートのヘルプには、Motorola Moto X アンサーコミュニティを参照してください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-24 03:21:47 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚