



# Jura Impressa S Modell Wassertankdichtung austauschen

Jura Impressa S Modell Wassertankdichtung austauschen

Geschrieben von: VauWeh



## EINLEITUNG

Es ist lästig, wenn der Wassertank ausläuft. Dann ist eine Dichtung am Wasseranschluss des Wassertanks defekt. (Innenverteilermanschette) Sie ist sehr leicht auszutauschen, du brauchst das Gerät dazu nicht zu öffnen.



### WERKZEUGE:

- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)



### TEILE:

- [Wassertankdichtung](#) (1)

## Schritt 1 — Wassertankdichtung



- Entferne den Wassertank.
- Lege die Maschine auf die Seite, so dass du von unten an die Bodenplatte gelangst.
- Die Abdeckung des Wasseranschlusses ist mit zwei Spreiznieten befestigt.
- Presse die Spreiznieten fest zusammen und drücke sie nach oben, bis sie sich lösen.
- Nun kannst du die Abdeckung vorsichtig abhebeln.
- Lege die neue Dichtung mit der flachen Seite nach oben ein.
- Fette die Dichtflächen der neuen Dichtung ein wenig mit lebensmittelechtem Silikonfett.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.