MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013フットパッドの交換

MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013の壊れたり消耗したフットパッドを交換します。

作成者: Taylor Dixon

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-04-29 02:59:38 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

このガイドを使って、MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013のフットパッドを交換します。

ツール:

- MacBook ProとAir 5用のポイントペンタローブネジ用ドライバー (1)
- ピンセット (1)
- 接着剤クリーンナップキット (1)

部品:

- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, A1398, A2289) プラスチックゴム足 (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — 底ケース

- 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
  - 2.3 mm P5ペンタローブネジ–2本
  - 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
  - この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。

手順 2

- 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
- ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3

底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。

再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4 — フットパッド

- 交換するフットパッドがついているリアケースの裏側からパッドを剥がします。

  ここで剥がすパッド用シールは再利用できない場合がほとんどです。それでも大丈夫です！これ自体はMacBookの機能に影響しないからです。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5

- ダメージが入ったり裂けたパッドを取り出します。
  - ⓘ 交換するパッドにまだダメージが入っていない場合は、ピンセットを使って内側から押し出せます。
- 古いパッドが剥がしにくい場合は、ヘアドライヤーやヒートガンを使って該当エリアを温めて、接着剤を柔らかくしてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 6



- 接着剤用リムーバーを使って、残りの接着剤をこすって綺麗に取り除きます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7



- イソプロピルアルコールのパッドで、フット部分の汚れを綺麗に拭き取ります。新しいフットを取り付けるため、このエリアに残っている古い接着剤を除去してください。

手順 8



- プラスチックのフィルムから交換用フットを剥がします。

  接着剤はかなり強力です。プラスチックのフィルムから完全に外れているか確認してください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-04-29 02:59:38 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 9





- 新しい交換用フットをくぼみの内側に揃えます。
  - フット部分にある位置合わせ用のナブが、パッドの中心にある小さな穴と合わさっているか確認してください。
- 位置が揃っているか確認しながら、フットを被せます。
- ケース内側から正しい位置に装着できているか確認してください。位置合わせ用のナブは、合わせ用の穴からわずかに見えるはずです。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 10



- 交換用のフットを指でしっかりと押し込み、ケースの両側から人差指と親指でフットをつまみ、内側に圧力をかけます。
- 約30秒間押さえて、接着剤をしっかりと固定します。
- この上記7つの手順を他の壊れたり紛失したフット部分にも、同じ作業を繰り返してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-04-29 02:59:38 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚