
Apple Watch Series 3 接着剤の交換

Apple Watch Series 3 の接着剤を交換してデバイスを密封する方法ガイドです。

作成者: Tobias Isakeit



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-24 06:37:49 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

Apple Watch Series 3 の接着剤を交換してデバイスを密封する方法ガイドです。

このガイドはGPSのみの標準モデルを対象としたガイドですが、Cellular /LTEモデルの方法も類似しています。重要な変更点はテキスト中に記載してあります。

ツール:

- Q-Tips (1)
- スパッジャー (1)
- トライポイントY000 ドライバー (1)
- ピンセット (1)

部品:

- 接着剤クリーンナップキット (1)
- Apple Watch (42 mm シリーズ3) 接着剤ストリップ (1)
- Apple Watch (38 mm シリーズ 3) 接着剤ストリップ (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — ガスケットの掃除





- 少量のイソプロピルアルコール(99%以下)を綿棒の先に含ませて、Force Touchガスケット上部の接着剤の残りを綺麗に拭き取ります。

ディスプレイケーブルが搭載されている側の接着剤を剥がすには、ディスプレイを下ろして(ある程度のスペースを残して)、フレームとの間から接着剤を引き抜きます。

© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 2 — ディスプレイの掃除





- Apple Watchを上下逆にして、ディスプレイを平らなスペースの上に載せて、ケース側を持ち上げます。
- ディスプレイの裏側に付着した接着剤の残りを綺麗に拭き取ります。


手順 3 — 新しい接着剤を装着します



- ピンセットを使って、ブルーのプロテクターが付いたフィルムを慎重に剥がします。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4





- 交換用の接着剤を斜めに持ち、ディスプレイ上に通していきます。
- ディスプレイを前向きに若干傾けると、フレームと接着剤の位置を揃えやすくなります。
- 交換用接着剤をForce Touchガスケットの上に揃えて、先端が鋭利なスパッジャーを使って定位置に押さえながら装着します。

手順 5



- 先ほどの交換用ガイドで述べていたように、バッテリーの接続を繋げます。
- 接着剤から保護用フィルムを剥がします。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-24 06:37:49 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 6



- 接着剤上にしっかりとスクリーンを重ねて押し込み、固定します。
  - 接着力を強めるには、iOpenerを使ってディスプレイを温めます。それから数時間、上からプレッシャーを加え続けます。(重量のある本などを上に載せて、夜通しそのままにしておくと効果があります)。

© iFixit — CC BY-NC-SA