



Mac mini Late 2012 RAの交換

Mac mini Late 2012 RAMをアップグレードして処理速度を加速させましょう。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

RAMの交換は簡単で、ツールは不要です。



部品:

- [Mac mini Late 2012 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-12800 2 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-12800 4 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-12800 8 GBチップ](#) (1)

手順 1 — ボトムカバー



- ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
- ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
- ① 回しているときに強く押さえる必要はありません。

手順 2



- アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
- ボトムカバーを取り外します。

手順 3 — RAM



- RAMチップの両側にあるタブをチップから離れる方向に同時に押しチップを解放します。
- ⓘ これらのタブはチップを所定の位置に固定しており、開放するとチップが跳ね上がります。
- RAMチップが解放されたら、チップのソケットからチップを真っ直ぐ引き抜きます。
- ☑ 2番目のRAMチップが取り付けられていたらこの手順を繰り返します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。