Nintendo DS バックパネルの交換

バックパネルの取り出しは簡単です。正しいドライバーのみ必要です。任天堂は特殊なトライウイングビ...

作成者: dnguye26

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-15 01:21:35 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

バックパネルの取り出しは簡単です。正しいドライバーのみ必要です。任天堂は特殊なトライウイングビットをケースに使用しています。作業前に準備をしてください。

ツール:

- iFixit開口ツール (1)
- スパッジャー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- トライポイントY00 ドライバー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-15 01:21:35 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — バッテリー

- コンソールからカートリッジを取り出します。
- #00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをリアケースに固定しているネジを外します。
- バッテリーカバーを取り外します。
- この画像では、マイナスドライバーを使用しています。このドライバーは#00プラスドライバーとしても対応できます。

手順 2

- プラスチックのオープニングツールやスパッジャーを使い、底部からバッテリーを持ち上げます。もしくは爪先でも対応可能です。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3

- Nintendo DSからバッテリーを取り出します。

手順 4 — バックパネル

- 裏面に留められているY00ネジを7本外します。

ⓘ DSにヒモが付いている場合は、紐を外すと左上のネジを開ける作業が楽になります。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5

- 手でメインケースからバックパネルを持ち上げます。
- 前部と後部に分解し、後部を脇に置いておきます。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-15 01:21:35 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚