MacBook Air 13インチ Early 2020 下部ケースの交換

MacBook Air 13インチ Early 2020 下部ケースの交換もしくは取り出すための修理ガイドです。

作成者: Carsten Frauenheim

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-07-08 09:00:48 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2020 下部ケースの交換もしくは取り出します。

ツール:

- P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina MacBook Pro/Air用) (1)

部品:

- MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020) Lower Case (1)
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) Lower Case Screw Set (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — 下部ケースを固定しているネジを外します

この手順を始める前に、**Macのオートブート機能**を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。

- MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。

作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。

- P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
  - 7.9mmネジー2本
  - 7.1mmネジー2本
  - 2.6mmネジー6本

この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2 — 下部ケースを取り出します。



- 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
- 下部ケースを取り出します。

下部ケースを再インストールする際は

- 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。

オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。

© iFixit — CC BY-NC-SA