DualShock 4コントローラの分解

作成者: Mark

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-12 10:28:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

ツール:

- iFixit開口ツール (2)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-12 10:28:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

手順 1 — DualShock 4コントローラの分解

- フィリップス#00ドライバーを用いて、コントローラとリアカバーを留めている4つの6.0mmネジを外します。

⚠ ネジに無理やり緩めないでください。ネジに永続的なダメージを与えてしまい、取り外しができなくなる場合があります。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2

4つの壊れやすいプラスチッククリップでケースに固定されています。その位置情報は、このガイドから詳細に確認することができます。

クリップは、継ぎ目部分を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。

- **左側から**始めてください。
- コントローラの左グリップを掴んでこじ開けます。
- プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。
- 押し下げてケースを割り開けます。
- **右側も**同じ手順を繰り返します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-12 10:28:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3



- プラスチック製の開封用具をケース継ぎ手に挟み、下に引くと、以下のボタン付近でケースを割ることができます。
  - **Shere**ボタン
  - **Option**ボタン
- コントローラのプラスチックカバーを分割し、基板リボンが付いたままであることに注意してください。

3つの小さいパーツはコントローラから外れる場合があります。失くさないよう、作業スペースを管理してください。

- 2つのトリガースプリング
- 1つのグレーのリセットボタンの延長パーツ

デバイスの再組み立ての際は以下の手順の逆を行ってください。

© iFixit — CC BY-NC-SA