ニット地の穴の修理方法

やってしまった！セーターに穴を開けてしまいました。しかしニットに空いた穴を直すのは簡単です。必...

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

やってしまった！セーターに穴を開けてしまいました。しかしニットに空いた穴を直すのは簡単です。必要なのは針と糸、そして少しの忍耐です。

このステップ・バイ・ステップのガイドに従って、ダーニングの基本的な手順を学んでください。靴下からセーターまで、どんなニットにも応用できます。

ツール:

Hand Sewing Needle (1)
Thread (1)


手順 1 — ニット地の穴の修理方法






- 穴を確認し、汚れや糸を取り除きます。
- ほつれた糸を結んでとめます。

手順 2








- 糸を適当な長さに切ります。

ⓘ ここでは見やすいようにコントラストカラーの糸を使用しています。実際には目立たないよう同系色の糸を使用してください。

手順 3










- 針に糸を通します。

手順 4

- 糸の両端を揃えます。

ⓘ 糸が針の穴に通っていることを確認します。

- 糸の端を止め結びで結びます。
- もう一度止め結びをして結び目を大きくします。

手順 5





- 穴の約 1 センチ横 5 ミリ下で、生地の裏から針を通します。

⚠ 前後を縫い合わせてしまわないよう、生地が重なっていないことを確認してください。



手順 6






- 糸の結び目が生地の裏で止まるまで針と糸を引っ張ります。
- 直線縫いで 1 ステッチ縫い、編み目 1 つ分穴に近づきます。

手順 7

- 生地にしわが寄らない程度に糸を引っ張ります。

手順 8




- 穴の方向に編み目 1 つ分さらに 1 ステッチ縫います。

ⓘ 編み目と垂直になる、まっすぐな 1 列のステッチを作るようにします。

- 生地にしわが寄らない程度に糸を引っ張ります。

手順 9





- 編み目の 1 目おきに針と糸を入れてステッチを作ります。

ⓘ ここでは 1 目おきに針が入っている状態を示していますが、裁縫に慣れていない場合は 1 ステッチずつ縫ってください。

- 穴から約 1 センチ離れた箇所まで縫ったら、生地にしわが寄らない程度に糸を引っ張ります。

手順 10

- 針の向きを変え反対方向に縫っていきます。


手順 11




- 糸を引っ張ります。

ⓘ 反対方向に糸ループが見えるはずです。

手順 12





- ２列目を反対方向に、同じ方法で縫いますが、ステッチは１列目に針を通した編み目と交互になるようにします。
- ２列目の終わりにきたら針の向きを変え反対方向に縫います。穴から約１センチ先まで繰り返します。

ⓘ ステッチごとに糸を引っ張ってください。慣れていない場合は１ステッチずつ縫ってください。

手順 13





- 全列を縫い終わったら針を上角に45度の角度で刺します。
- 針を引き出す際に、ループができるのが見えます。指でループをつまみます。


⚠ 糸はまだ引っ張らないでください。

手順 14





- 針をループに通します。
- ループから針を引っ張ります。

手順 15


- 糸を引っ張ってループを閉じ結び目を作ります。




手順 16

- 針を編み目の 1 列の下に45度の角度でステッチに刺します。


ⓘ 縫い終わったステッチの上に45度の角度でステッチを入れます。生地が重なっていないことを確認してください。


手順 17

- 糸を引っ張ります。

手順 18






- 縫い終わったステッチの上に45度の角度でもう一度針を刺します。
- 針と糸を引っ張ります。
- 縫い終わっているステッチの列の端までこの手順を繰り返します。


手順 19





- ステッチの端にきたら、針の向きを変え45度の角度で別の列を縫います。

手順 20



- 編み目の列の上を交互に縫っていきます。

ⓘ ステッチごとに糸を引っ張ってください。

手順 21



- すべての列を45度の角度で縫い終わったら、生地にしわが寄っていないことを確認します。

ⓘ しわやひだができている場合は指で平らにします。


手順 22





- 針を下角に刺します。
- 生地の裏側に針を出します。

手順 23



- 裏側で針を通したすぐ近くに小さなステッチを作ります。
- 針をゆっくりと引きながら糸でループを作ります。
- 指でループを押さえます。
- ループに針を通します。

手順 24



- ループに針を通しながら結び目を作ります。
- 糸を引っ張って結び目を結びます。

手順 25



- 結び目の下に針を刺し生地をほんの少し引っ掛けます。
- ゆっくりと針を通しループをもう 1 つ作ります。
- ループに針を通します。


手順 26





- ループに針を通しながら結び目を作ります。
- 糸を引っ張って結び目の上にもう 1 つ結び目を作ります。

手順 27





- 糸を切ってできあがりです。

ⓘ この写真は同系色の糸を使って修理した場合の見た目です。