MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換

作成者: Walter Galan



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-29 05:37:06 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

このガイドは内部必須条件ガイド

ツール:

- スパッジャー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — 光学ドライブ

- スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルコネクターを基板からこじ開けて引き上げます。

手順 2



- 基板上のソケットから(光学ドライブ側に向けて)カメラケーブル用のコネクターを引っ張り、カメラケーブルの接続を外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3



- スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブコネクターを基板からこじ開けて引き上げます。

手順 4

- AirPort/Bluetoothの基板ハウジングを固定している2本のプラスネジを外します。
- AirPort/Bluetoothの基板ハウジングをゆっくりと(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)底ケースから取り出して裏返します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5



- 光学ドライブを上部ケースに固定している次の3本のプラスネジを外します。
  - ファン付近の上部ケースに光学ドライブのブラケットを固定している4.5 mmプラスネジー1本
  - 光学ドライブ開口部付近の上部ケースに光学ドライブを固定している2.5 mmのプラスネジー2本

手順 6

- コネクター付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから引き抜き、コンピューターから外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-29 05:37:06 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-29 05:37:06 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA