



Mac mini Mid 2010 RAMの交換

処理速度を向上するために、RAMをアップグレードします。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

mid 2010 Mac miniのRAMの取り外しは、ツールが不要で簡単です。

部品:

- [Mac mini Mid 2010 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 8 GB RAMチップ](#) (1)

手順 1 — ボトムカバー



- ボトムカバーに切った窪みに親指を置きます。
- ボトムカバーに塗られている白い点がアウターケースに内接するリングに合うまで、ボトムカバーを反時計回りに回します。

手順 2



- 底部カバーが外側ケースから外れるぐらいまでminiを傾けます。
- ボトムカバーを取り外して脇に置きます。

手順 3 — RAM



- RAMチップの両側に付いているタブを同時に押して、RAMを取り出します。
- ⓘ これらのタブはチップを固定しています。タブを外すと、RAMが飛び出します。
- RAMチップが取り出せたら、ソケットからまっすぐ引き抜いてください。
- ☑ 2番目のRAMチップが搭載されている場合は、同じ手順を繰り返してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。