Nintendo 2DSのバッテリー交換

このガイドは、バッテリーや他の部品にアクセスするために上部リアパネルを取り外す方法を解説しています。

作成者: Fina Beauchamp

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-04-06 07:47:27 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドは、バッテリーや他の部品にアクセスするために上部リアパネルを取り外す方法を解説しています。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)

部品:

- Nintendo CTR-003 Battery (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-04-06 07:47:27 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — バッテリー

- 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。

(脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。

手順 2

- 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3

- 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。

© iFixit — CC BY-NC-SA