



# Remplacement de la carte AirPort

Remplacer la carte AirPort de votre eMac.

Rédigé par: mayer



---

## INTRODUCTION

Cette machine utilise :

La carte Apple 630-2883 Original APPLE-MAC Airport 802.11B Wireless de 700 MHz pour l'eMac (ATI Graphics). Après, elle utilise la carte Apple M8881LL/A AirPort Extreme.

---

### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Carte AirPort



- L'installation de la carte AirPort sur cette machine est très facile.
- ⓘ La trappe de la carte AirPort est située juste au-dessus du lecteur optique à l'avant de l'appareil. Elle est recouverte par un petit panneau en plastique.

## Étape 2



- Appuyez sur la flèche d'éjection située sur le coin supérieur droit de votre clavier. Une fois que le plateau du lecteur optique est ouvert, maintenez-le doucement et arrêtez la machine.
- Retirez les deux vis Phillips situées sur le côté droit et gauche du plateau du lecteur optique.
- ⓘ Le câble Airport est directement placé à l'arrière du panneau de lecteur optique.
- Retirez délicatement le panneau de l'eMac
- Débranchez le câble AirPort du panneau du lecteur optique.
- Retirez la carte AirPort immédiatement de son logement de l'eMac.

### Étape 3



- Faites glisser la nouvelle carte AirPort dans la fente jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
  - Rebranchez le câble AirPort au panneau de lecteur optique.
  - Remplacez le panneau du lecteur optique et redémarrez le Mac.
- i** Pour configurer la carte AirPort, cliquer sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche/Préférences Système/Réseau. L'option AirPort doit être à gauche de la fenêtre. Sélectionnez-le.
- Il devrait se mettre en place. Si ce n'est pas le cas cliquer sur "Assistant" en bas de la page.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.