# Nintendo DSiのバッテリーの交換

DSiのバッテリーを交換するには、#00プラスドライバーと細いこじ開けツールが必要です。

作成者: Walter Galan



## はじめに

DSiのバッテリーを交換するには、#00プラスドライバーと細いこじ開けツールが必要です。

**ツール:**

プラススクリュードライバー(#00) (1)
iFixit開口ツール (1)

**部品:**

Nintendo DSi Battery (1)

## 手順 1 — バッテリーカバーの取り外し






- バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
  ⓘ ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。

- バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
  ⓘ 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。

## 手順 2 — バッテリーの取り出し





- スパッジャー ( もしくは指の爪 ) を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。

  ⓘ バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。

  ⓘ バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。

- バッテリーを掴み、DSiから取り出します。

---

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。