



MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 バッテリー交換

MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 のバッテリーの交換方法

作成者: Walter Galan



はじめに

MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 のバッテリーを交換するためのガイドです。バッテリーが膨張した場合、[適切な予防処置をとってください](#)。

ツール:

- プラスクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)
- トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)

部品:

- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009 to Mid 2012) Replacement Battery (1)

手順 1 — 下部ケースのネジを外す



- MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
 - 3 mm プラスネジ—7本
 - 13.5 mm プラスネジ—3本

手順 2 — 下部ケースを持ち上げて外す



- 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。

手順 5



- 上部ケースからバッテリーを持ち上げます。
- ★ この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーの[カリブレーション](#)を行なってください。
- 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
- 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、[MacBook Pro のSMCをリセット](#)しなければならない可能性があります。

再度組み立てる時は、分解した順番と逆の順番で組み立ててください。