MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換

作成者: Sam Goldheart




ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-09 10:01:09 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚


ツール:

- T5トルクスドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- ピンセット (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-12-09 10:01:09 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

手順 1 — トラックパッドケーブル







- スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2





- トラックパッドケーブルをバッテリーから持ち上げて、ケーブルに留められた接着剤を剥がします。

⚠ ケーブルにダメージを与えないようにご注意ください。簡単にケーブルが剥がれない場合は、iOpenerやヒートガン、ヘアドライヤーを使って接着剤を温めてから再試行してください。

新しいトラックパッドケーブルをインストールする場合は、古いケーブルと形が一致するように折ってください。新しいケーブルは折らなければ長すぎることがあります。

手順 3







ⓘ 必要に応じて、トラックパッドケーブルコネクターを覆っているテープを剥がします。

- スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上の固定タブを返します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4






- トラックパッドボード上のZIFソケットからキーボードケーブルをまっすぐ引き上げます。

再組み立ての際、ケーブルをソケットに差し込む前に、留め具が上向きでロックが解除されていることを確認してください。

手順 5



- 上部ケースに留められたバッテリーボードから 3.7 mm T5 トルクスネジを1本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA