
Sony Xperia Z5Cのリアカメラ、スピーカー、フロントカメラの交換

Sony Xperia Z5Cのリアカメラ、スピーカーとフロントカメラを解体する必要がありますか？このステップバイステップガイドをご覧ください。

作成者: Witrigs



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-14 07:31:29 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

ツール:

- ヒートガン (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- スパッジャー (1)
- ピンセット (1)
- 高荷重用吸盤カップ(2個セット) (1)
- #000 プラスドライバー (1)

部品:

- Sony Xperia Z5 Compact Front Camera (1)
- Sony Xperia Z5 Compact Back Cover Adhesive (1)
- Sony Xperia Z5C back cover sticker (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-14 07:31:29 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — リアカメラ、スピーカー、フロントカメラ





- デバイス本体の電源を切り、SIMカードのトレイを取り出します。

手順 2








- バックカバーを温めて圧着剤を柔らかくします。
- 吸盤カップを装着してから引き上げ、デバイス本体の上部に隙間を作ります。それからギターのピックを差し込んで、圧着剤を切り込みながらスライドします。
- バックカバーを取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 3





- 合計10本のプラスネジを取り出します。
- NFCクリップとフラッシュライトクリップを緩めます。

手順 4








- プラスチックのブラケットを取り出します。
- バックフレームを押し上げて取り出します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-14 07:31:29 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚


手順 5





- フロントカメラを取り出します。

手順 6





- スピーカーを取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7





- リアカメラを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-14 07:31:29 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚