



# Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換

Sony Xperia Z5 Compact LCDスクリーンアセンブリを自分で分解して交換する場合は、このガイドに従って作業を進めてください。

作成者: Witrigs



## はじめに

Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリを自分で分解して交換する場合は、このガイドを参照してください。

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=hrOQoOSbldU>]

### ツール:

- iOpener (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
- ピンセット (1)
- スパッジャー (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- SIMカード取り出しツール (1)

### 部品:

- Sony Xperia Z5 Compact Screen (1)
- Sony Xperia Z5 Compact Back Cover Adhesive (1)
- Sony Xperia Z5 Compact Display Adhesive Strips (1)

## 手順 1 — LCDスクリーンアセンブリ



- 本体の電源を切って、SIMカードトレイを取り出します。

## 手順 2



- バックカバーを温めて、圧着剤を柔らかくします。
- 吸盤カップを取り付けてデバイス上部に隙間を作ります。その隙間にギターのピックを差し込み、その下に付けられた圧着剤を切り込みながらスライドします。
- バックカバーを外します。



## 手順 5



- フロントカメラを取り出します。

## 手順 6



- リアカメラを取り出します。





## 手順 11



- 作業完了です。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。