MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のハードドライブの交換

ハードドライブの必須条件

作成者: Walter Galan

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-02-06 05:14:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

このガイドは必須条件のみです。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-02-06 05:14:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — ハードドライブ

- 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。

ⓘ これらのネジはハードドライブブラケットに付けられています。

手順 2

- 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3

- ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシス(筐体)から引き上げます。デバイス本体に付けられたケーブルにご注意ください。

手順 4

- ハードドライブからまっすぐコネクタを引っ張り、ハードドライブを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-02-06 05:14:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-02-06 05:14:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA