



Mac mini Mid 2011 RAM交換

より速い総合パフォーマンスのためRAMをアップグレードします。

作成者: Walter Galan



はじめに

RAMの取り外しは工具も必要なく簡単な作業です。



部品:

- [Mac mini Mid 2011 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-10600 2 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-10600 4 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-10600 8 GB RAMチップ](#) (1)

手順 1 — ボトムカバー



- ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
- ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
- ① 回しているときに強く押さえる必要はありません。

手順 2



- アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
- ボトムカバーを取り外します。

手順 3 — RAM



- RAMチップの両側にあるタブをチップから離れる方向に同時に押しチップを解放します。
- ⓘ これらのタブはチップを所定の位置に固定しており、開放するとチップが跳ね上がります。
- RAMチップが解放されたら、チップのソケットからチップを真っ直ぐ引き抜きます。
- ★ 2番目のRAMチップが取り付けられていたらこの手順を繰り返します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。