



Bose QuietComfort 25のイヤーパッドの交換

このガイドでは、Bose QuietComfort 25の劣化あるいは破れたイヤーパッドを取り外して交換する方法を説明します。

作成者: Matt Jordan



はじめに

このガイドでは、Bose QuietComfort 25の劣化あるいは破れたイヤークッションを慎重に取り外して交換する方法を解説します。安全上の理由と他のパーツが破損しないように、作業中はBose QuietComfort 25から音声ケーブルと アルカリ乾電池を外してください。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [Bose Quiet Comfort 15, 25, 35 Earpad Cushion](#) (1)

手順 1 — イヤークッション



- イヤークッションをしっかりとつかんでください。
- Bose QuietComfort 25からイヤークッションをゆっくり引き上げ、引き離して取り外します。
- ① クッションは、プラスチックの留め具から急に緩みます。滑って壊さないように、Bose QuietComfort 25をしっかりと握り続けるようにしてください。

手順 2



- イヤホンの上に交換用のイヤークッションを置きます。
- イヤークッション下側のプラスチック部分を、イヤホンの周囲に合わせる必要があります。
- iFixitの開口ツール（または指または爪）を使用して、イヤークッションのプラスチック部分の端を押し下げて、イヤホンの内側にある9つのプラスチックの留め具の下に取り付けます。
- イヤークッションが正しい位置に取り付けられていると、クッションをイヤホンの中央に引っ張ると9つの留め具が見えるはずです。

古い壊れたイヤークッションを新しいペアのイヤークッションに正しく交換できました。音楽をお楽しみください！